



→ Buts repliables Anfield à 8 joueurs



Photos non contractuelles

Les METALU+


- + Réglage de la profondeur 2,1 à 3,1 m
- + Compatible avec les fourreaux arrières de l'ancienne gamme "2005"
- + Pièce de jonction en aluminium moulé

Réglage de la profondeur de 2,10 à 3,10 m par coulissement des barres supérieures et inférieures dans le cadre arrière

Conformité

Norme
NF EN 748

Dimensions



Hauteur sous transversale (h).....	2,1 m
Largeur entre les montants (l).....	6 m
Profondeur réglable du but (p).....	de 2,1 à 3,1 m
Ø montants et transversales.....	102 mm
Profondeur de scellement.....	0,5 m
Poids (la paire).....	185 kg

Descriptif technique

Équipement standard :

- Façades avant en **acier sendzimir plastifié Ø 102 mm, Réf. FB04N428-B** ou en **aluminium Ø 102 mm, Réf. FB04N429-A**
- **Crochets nylon** pré-fixés sur le montant pour maintenir le filet

Arrière du but :

- **Cadres en acier galvanisé à chaud, 40 x 40 mm**
- Barres coulissantes supérieures et inférieures en acier galvanisé à chaud, 34 x 34 mm
- Rouleaux de déplacement en acier électrozingué
- Mâts arrières à sceller dans des fourreaux

Équipement optionnel :

- Filet pour but repliable à 8 joueurs, **Réf. 112FB107N, 12FBBULL107NE, 112FBBULL111V et 112FBBULL111W**
- Fourreaux de scellement des mâts arrières (scellement profondeur 500 mm)



Cadre arrière